

CHRYSO®Dem Ekla 12 - DEV

Növényi emulzió alapú formaleválasztó szer

Leírás

A CHRYSO®Dem DEV Ekla 12 egy használatra kész, növényi alapú összetevőkből készült formaleválasztó emulzió. A CHRYSO®Dem DEV Ekla 12 a felhasználó és a környezet szempontjából kockázatmentes. A CHRYSO®Dem DEV Ekla 12 olajcseppekből homogén réteget hoz létre a zsaluzat felületén. A CHRYSO®Dem DEV Ekla 12 fehér színe láthatóvá teszi a már bevont felületeket, ezáltal lehetővé teszi a formaleválasztó szer egyenletes felhordását, megakadályozza a túlzott vagy elégtelen mennyiség alkalmazását. A CHRYSO®Dem DEV Ekla 12 különösen ajánlott a tökéletes felületi megjelenést igénylő betonokon:

- Dekorációs elemek,
- Városszerkezeti elemek,
- Fehér, színes ill. látszóbeton.

Felhasználási területek

- Gözzel vagy anélkül érlelt beton
- Látszó beton
- Fehér vagy normál betonok
- Színezett beton
- PU zsaluzatok
- Fém zsaluzatok
- Építészeti beton
- Műanyag zsaluzatok

Műszaki jellemzők

- Halmazállapot: folyadék
- Szín: tejfehér
- Eltarthatóság: 6 hónap
- Biológiai lebomló: >60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
- Sűrűség, kg/md³ (20°C): 0,985 ± 0,020
- Dinamikus viszkozitás (20°C): 4 mPs.s ± 2,00

Szabványok és előírások

A PCB-tartalom tekintetében megfelel a hatályos jogszabályoknak (Az Európai Közösség Tanácsának 1985. október 1-i 85/467/EGK számú és 1985. október 11-i L269 sz irányelvei).

Felhasználási javaslatok

A CHRYSO®Dem Dev Ekla 12 anyagszükséglete az alapfelület típustól és a felhordás módjától függ, és nem haladja meg az 1 l-t 50 m²-ként. A megfelelő permetezőberendezés használata javítja a CHRYSO®Dem Dev Ekla 12 teljesítményét. A CHRYSO®Dem Dev Ekla 12 -t nagy odafigyeléssel kell felhordani, elegendő mennyiségben, de felesleg nélkül.

FORMALEVÁLASZTÓK SYNAD OSZTÁLYOZÁSA		
2019. évi változat		
Tűzbiztonság		+
Felhasználó/ környezet	HIGIÉNYIA	++++
	VOC	+
	BIOLÓGIAI LEBOMLÁS	+
+ Kedvező jellemző - Kedvezőtlen jellemző		

Figyelmeztetések

- Javasoljuk, hogy speciális aljzatokhoz (szintetikus vagy PU), vagy fehér cementtel használva használat előtt végezzen összeférhetőségi tesztet.
- Bármilyen olaj kidobása előtt olvassa el a Biztonsági Adatlapot.
- Fagytól óvni kell.
- Szobahőmérsékleten tartandó

Biztonság

Használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonságtechnikai adatlapokat.