

**TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. RO40318**

- 1.A termék egyedi azonosító kódja: RINOL PU-F925
- 2.Az építési terméknek rendeltetése vagy rendeltetései: Nem szerkezeti célú hézag-tömítő anyag kültéri és beltéri felhasználásra: homlokzati hézagokhoz; hideg éghajlaton is
- 3.Gyártó: **RCR Flooring Products Italia S.r.l.**  
Via Chiarugi 76/U  
I - 45100 Rovigo
- 4.AVPC rendszer/ek:  
3 rendszer,  
4 rendszer: tűzvédelmi osztály
5. Harmonizált szabvány: EN 15651-1:2012  
Bejelentett szerv neve és száma: GINGER CEBTP, No. 0074
6. Deklarált teljesítmény/ek:  
EN15651-1 F-EXT-INT -CC (25 HM osztály)  
Előkészítés: A módszer  
Aljzat: Alumínium; alapozó nélkül

LÉNYEGES TULAJDONSÁGOK	TELJESÍTMÉNY
Tűzállósági osztály	F osztály
Megfolyási ellenállás	≤ 3mm
Térfogatcsökkenés	≤ 10%
Húzószilárdság vízbe merítés után tartós húzással	Megfelel
Nem szerkezeti tömitések húzószilárdsága hideg éghajlati körülmények között (-30 °C)	Megfelel
Tartósság	Megfelel
Veszélyes anyag kibocsájtás	Lásd MSDS

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítmény(ek)nek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Pietro Bertoluzzi  


Rovigo (RO), 03.2024  
Italy


**TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. RO40318**

- 1.A termék egyedi azonosító kódja: RINOL PU-F925
- 2.Az építési terméknek rendeltetése vagy rendeltetései: Nem szerkezeti célú hézag-tömítő higiéniai hézagokhoz
- 3.Gyártó: **RCR Flooring Products Italia S.r.l.**  
Via Chiarugi 76/U  
I - 45100 Rovigo
- 4.AVPC rendszer/ek:  
3 rendszer,  
4 rendszer: tűzvédelmi osztály
5. Harmonizált szabvány: EN 15651-1:2012  
Bejelentett szerv neve és száma: GINGER CEBTP, No. 0074
6. Deklarált teljesítmény/ek:  
EN15651-3 S (XS3 osztály)  
Előkészítés: A módszer  
Aljzat: Aluminium; alapozó nélkül

LÉNYEGES TULAJDONSÁGOK	TELJESÍTMÉNY
Tűzállósági osztály	F osztály
Megfolyási ellenállás	≤ 3mm
Térfogatcsökkenés	≤ 20%
Húzószilárdság vízbe merítés után tartós húzással	Megfelel
Mikrobiológiai növekedés	4
Tartósság	Megfelel
Veszélyes anyag kibocsájtás	Lásd MSDS

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítmény(ek)nek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Pietro Bertoluzzi  


Rovigo (RO), 03.2024  
Italy

**TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. RO40318**

- 1.A termék egyedi azonosító kódja: RINOL PU-F925
- 2.Az építési terméknek rendeltetése vagy rendeltetései: Nem szerkezeti célú hézag-tömítő anyag kültéri és beltéri felhasználásra: padlófelületek hézagaihoz; hideg éghajlaton is
- 3.Gyártó: **RCR Flooring Products Italia S.r.l.**  
Via Chiarugi 76/U  
I - 45100 Rovigo
- 4.AVPC rendszer/ek:  
3 rendszer,  
4 rendszer: tűzvédelmi osztály
5. Harmonizált szabvány: EN 15651-1:2012  
Bejelentett szerv neve és száma: GINGER CEBTP, No. 0074
6. Deklarált teljesítmény/ek:  
EN15651-4 PW-EXT-INT -CC (Class 12,5 osztály)  
Előkészítés: A módszer  
Aljzat: Aluminium; alapozó nélkül

LÉNYEGES TULAJDONSÁGOK	TELJESÍTMÉNY
Tűzállósági osztály	F osztály
Térfogatcsökkenés	≤ 15%
Húzószilárdság tartós húzással	Megfelel
Tapadási és kohéziós tulajdonságok tartós húzással, vízbe merítés után	Megfelel
Tapadási és kohéziós tulajdonságok tartós húzással, sós vízbe merítés után	Megfelel
Nem szerkezeti tömitések húzószilárdsága hideg éghajlati körülmények között (-30 °C)	Megfelel
Szakítószilárdság	Megfelel
Tartósság	Megfelel
Veszélyes anyag kibocsájtás	Lásd MSDS

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítmény(ek)nek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Pietro Bertoluzzi  


Rovigo (RO), 03.2024  
Italy