



GeoRock®185

Finomszemcsés geohabarc s injektálás hoz

Cementmentes, finomszemcsés geohabarc s injektálás hoz, repedések és repedezett falazatok és épületszerkezetek hézagolására.

A GeoRock®185 vízálló, kemény, nyomásálló és gyorsan köt, fagyálló és korán terhelhető. A GeoRock®185-öt betonsérülések javítására, sérült geológiai szerkezetek és építőanyagok stabilizálására ajánljuk.

Termékadatok

Összetétel	Ásványi anyagok keveréke
pH	> 12,5
Habarc s sűrűsége	1,6 - 1,7 kg/L
Zsugorodás	< 0,4 mm/m
Nyomószilárdság/24h	> 20 N/mm ²
Nyomószilárdság/28d	> 50 N/mm ²
Beépítési adatok	
Komponensek	2 (por és keményítő folyadék)
Szállítási program	Por (H) 20 kg-os zsákokban + Keményítő folyadék (F) 25 kg-os kannákban
Keverés H:F	20 : 25
Szencseméret	Finom liszt ± 10µm
Keverési idő	5 perc, nagy sebességű keverővel
Bedolgozási idő	25 perc (20 : 25 keverési aránnyal)
Anyagszükséglet	1,6 - 1,7 kg per mm/m ²
Berendezések tisztítása:	Vízzel

Ez az adatlap a termékinformációk kivonata, és csak a teljes termékinformációval együtt használható fel.

2/2020-as verzió



GeoRock®185 - very simple for the professional !

Ezen műszaki információk a termék tudását jelenlegi információink alapján adják meg. Az adatok tájékoztató értékek tekintendők, és nem mentesítik a felhasználót a termék kívánt alkalmazásra való felhasználásának ellenőrzésétől. A feldolgozásra vonatkozó információk termékünk feldolgozási útmutatójában található. A biztonságos kezelésre vonatkozó információk az aktuális biztonsági adatlapunkon található.

ATI-GeoRock®185
© ARCAN GmbH
All rights reserved

ARCAN 

ARCAN GmbH Spezialbaustoffe

Kleinniedesheimer Strasse 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Phone: +49 (0)6239 - 99 78 20
Mail: office@arcan.biz
Web: www.arcan.biz

passion to invent 