

HydroMoll 522®

Konzerváló és ápoló anyag gyantafeldolgozó gépekhez

A HydroMoll® 522 a gyanták fellazításán keresztül biztonságosan megakadályozza a szelepek elakadását és az üledékek lerakódását az epoxi-, poliuretán-, akrilát- és poliésztergyantákhoz használt munkagépekben.

A termék egy vegyület, amely alkalmazott illékony és kémiaiilag inert hígító olajokon alapul. A gép és tömlők alkalmas oldószerrel (HydroMoll® 520) történő átöblítése után a tömlőket teljesen fel kell tölteni HydroMoll® 522 oldószerrel. A tömitések, tömlők és egyéb alkatrészek károsítása nélkül a HydroMoll® 522 hosszú ideig a tömlőkben maradhat.

A HydroMoll® 522 kompatibilis a gyantarendszerekkel. A gép újbóli használatával az ápolóanyag könnyen kiszorítható egy újabb gyantával. A kiegészítő öblítés csak akkor elengedhetetlen, ha az ápolóanyagot leürítése után vizes rendszereket (mint pl. akrilgyanták vagy -gélek, PU-gélek, cementpaszta és emulziós festék) használunk.

A termék nem gyúlékony, de szerves folyadékként éghető. Ezért nincs szükség megelőző intézkedésekre a kezelés és a szállítás során.

Az anyag használatakor sincs szükség különleges óvintézkedésre, de javasoljuk, hogy kerülje az anyag való bőrrel való érintkezését. Hosszú időn át történő bőrrel való érintkezés esetén bőrirritáció különösen az arra érzékeny személyeknél nem zárható ki.

Ha a használt anyag szennyezett, a helyi előírásoknak megfelelően veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Jellemzők	Víziszta, olajos folyadék
Összetétel	Karboxilsavészterek keveréke
Szag:	Nagyon gyenge, tipikus
Sűrűség:	Kb. 0,98 gr/ml (20°-on)
Lobbanáspont:	> 300°C

A HydroMoll® 522 termékhez részletes biztonsági adatlapok állnak rendelkezésre. Ezek pontos információkat tartalmaznak a termék/termékek kezelésére, tárolására, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan. Kérjük, hogy a biztonsági szempontból fontos információkért forduljon a biztonsági adatlapokhoz.

Ezek a műszaki információk a termék jelenlegi ismeretanyagát írják le. Ezek csak az alkalmazási lehetőségekről tájékoztatnak, és nem mentesítik az alkalmazót a kötelezettség alól, hogy ellenőrizze a termék felhasználásának lehetőségét a kívánt alkalmazáshoz. A feldolgozásra vonatkozó információk a termék feldolgozási utasításában található. A biztonságos kezelésre vonatkozó információk az aktuális biztonsági adatlapunkon található.

ATI-522
© ARCAN GmbH
Minden jog fenntartva

ARCAN 

ARCAN GmbH Spezialbaustoffe

Kleinniedesheimer Strasse 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Telefon: +49 (0)6239 - 99 78 20
Mail: office@arcan.biz
Web: www.arcan.biz

passion to invent 