



Steinrein®915

Beton, természetes kő és homlokzatok tisztítására

Magas hatóanyagtartalmú reaktív tisztítószer koncentrátum pórusok mélytisztításához. Ásványi felületekre alkalmazható. A Steinrein®915 beton, térkő, ipari padlók, természetes kövek*, téglák és klinker falazatok (homlokzatok) és padlók tisztítására alkalmas.

* A termék nem alkalmas márvány, travertin és kréta tartalmú természetes kövekhez (kalciumkarbonáthoz).

Könnyű alkalmazás

A hígított Steinrein®915 tökéletesen nedvesített felületekre kerül felhordásra, és 10 perc alatt kell hatnia.

Megfelelő hatásideő után erős vízsugárral, lehetőleg nagynyomású tisztítóval tisztítsa meg a felületet, öblítse le, amíg a tiszta víz tisztán nem folyik le. Vastag szennyezőrétegek esetén szükség esetén ismételje meg a kezelést, vagy kezelje a felületeket mechanikusan (kefés gépekkel stb.).

Fontos: A Steinrein®915 nem száradhat ki! Lehetőség szerint nyitott tereken ne dolgozzon erős napsütésben vagy erős szélben. Szükség esetén permetezzen kevés vizet a felületre, és tartsa nedvesen a hatásideő alatt.

Különleges ajánlás

Minden terület, minden szennyezés és minden kő egyedi. Ezért mindig végezzen előzetes tesztet!

Függőleges felületek (talapzat, homlokzat stb.) tisztítását mindig alulról kezdje, és dolgozzon felfelé. Soha ne fordítva, mert ez csíkok megjelenéséhez vezethet!

A tartós foltokat (pl. régi motorolajos szennyeződések) előzetesen tiszta Steinrein®915-tel kell kezelni. Ezen kívül az intenzív dörzsölés is nagyon hatásos.

Tulajdonságok és biztonsági információk

Szállított termék:	Vízszerű folyadék
Szag:	Gyenge
Oldhatóság:	Vízben
pH:	<2
Hígítás:	A szennyezési helyzettől függően 1:1 és kb. 1:10 között vízzel
Hatóanyag:	Kovász, magas hatóanyag-tartalmú tenzid és adalékanyagok

A Steinrein®915 savas, óvatosan kell vele bánni. Viseljen védőszemüveget és kesztyűt.

Figyelem: A termékben található szilícium-dioxid helyrehozhatatlan foltokat okozhat az üvegen, zománcozott és mázas kerámián, valamint az eloxált alumíniumon. Védje a szomszédos felületeket vízálló ragasztószalaggal és műanyag fóliával történő gondos takarással vagy maszkolással (NE használjon papírt!).

A terméket tartsa zártan, az élelmiszerektől elkülönítve és mindig az eredeti tárolóedényben; nem kerülhet gyermekek vagy szakképzetlen személyek kezébe.

A Steinrein®915-ben használt felületaktív anyagok és adalékszerek biológiailag lebomlóak, valamint a termék nem tartalmaz foszfátokat. A benne lévő kovasav a beton- és cementösszetevőkkel való reakció révén semlegesül, ezért nem kell aggályos, ha a termék vízzel hígítva (leöblítve) a talajba vagy a csatornahálózatba kerül.

Ezen műszaki információk a termék tudását jelenlegi információink alapján adják meg. Az adatok tájékoztató értéknek tekintendők, és nem mentesítik a felhasználót a termék kívánt alkalmazásra való felhasználásának ellenőrzésétől. A feldolgozásra vonatkozó információk termékünk feldolgozási útmutatójában található. A biztonságos kezelésre vonatkozó információk az aktuális biztonsági adatlapunkon található.

ATI-915
© ARCAN GmbH
All rights reserved

ARCAN 

ARCAN GmbH Spezialbaustoffe

Kleinniedesheimer Strasse 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Phone: +49 (0)6239 - 99 78 20
Mail: office@arcan.biz
Web: www.arcan.biz

passion to invent 